

Änderung von Variablen der Datei php.ini:

Diese Hilfe erklärt wie Sie die Werte bestimmter Variablen in der Datei php.ini ändern können. Sie können die Konfiguration des Webservers und die von PHP 4, 5 sowie Perl und Python auf folgender Seite einsehen:

http://typ_des_angebots.ovh.net/infos zum Beispiel für ein Perso Hosting-Paket -->
<http://perso.ovh.net/infos/>

Änderung der Werte Dank des Befehls SetEnv:

Es ist nunmehr möglich, die Werte von **REGISTER_GLOBS**, **MAGIC_QUOTES** und **ZEND_OPTIMIZER** zu ändern und ausserdem zwischen **PHP4** und **PHP5** zu wählen; dies erfolgt mit Hilfe des Befehls SetEnv in einer **.htaccess** Datei in einem Verzeichnis Ihrer Webseite (die .htaccess Datei können Sie mit einem beliebigen Editor erzeugen).

Beispiel:

```
SetEnv REGISTER_GLOBS 0  
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 1  
SetEnv MAGIC_QUOTES 1  
SetEnv PHP_VER 5
```

Dieses Beispiel deaktiviert REGISTER_GLOBS, aktiviert ZEND_OPTIMIZER und MAGIC_QUOTES und erlaubt die Verwendung von PHP5 bei .php Erweiterungen.

Konfiguration des Werts session.use_trans_sid:

Es existieren 2 Methoden um die Session ID zu verwenden: mit **Cookies** oder per **URL**.

Beispiel:

Damit die Session ID in ein Cookie platziert wird, editieren Sie die .htaccess wie folgt:

```
SetEnv SESSION_USE_TRANS_SID 0
```

Konfiguration von Ioncube

Achtung: Das Laden von Ioncube setzt die Deaktivierung des Zend Optimizers und das Benutzen von PHP5 voraus!

```
SetEnv IONCUBE 1  
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 0  
SetEnv PHP_VER 5
```