

Konfiguration und Benutzung von gFTP unter Linux:

Beschreibung:

gFTP ist ein schneller Open Source FTP-Client mit einem leicht zu benutzenden Interface. Verwaltung der Website, kopieren/einfügen und die Warteliste für Dateiübertragungen vereinfachen Ihnen die Arbeiten an Ihrem Webspace. gFTP kann sich zu praktisch jedem FTP-Server verbinden, auch wenn er sich hinter einer Firewall oder einem SOCKS-Proxy befindet.

Normalerweise wird gFTP bei der Installation von Linux standardmässig mitinstalliert. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, so lesen Sie am besten bei Ihrer Distribution nach wie Sie gFTP installieren können.

Verwendung von gFTP:

1. Starten Sie gFTP

2. Geben Sie die Informationen an, die Ihnen per E-Mail nach der Bestellung zugesandt wurden (hier ein Beispiel für ein XXL Plan Angebot):

Adresse: xxlplan.ovh.net oder ftp.ihre_domain.tld

Benutzer: Ihr Benutzername (Login)

Passwort: Ihr Passwort

Port: 21

3. Klicken Sie auf "Verbinden"

Hier ein Beispiel der E-Mail die Sie nach der Bestellung empfangen; darin sind die technischen Daten Ihres Hostings:

FTP:

FTP Server: ftp.ihre_domain.tld oder xxlplan.ovh.net

Login: ihredomain

Passwort: AZ12erTY

4. Fenster

Lokal: Hier sehen Sie den Inhalt der Festplatte Ihres Computers.

Entfernt: /www (Das Verzeichnis in dem Sie Ihre Webseite ablegen müssen).

5. Dann übertragen Sie Ihre Webseite in den Ordner /www.

Dateirechte und deren Änderung:

Das Verzeichnis /cgi-bin ist nicht direkt vom Webserver aus lesbar. Es handelt sich um ein Verzeichnis das sich parallel zu /www befindet. Es existieren deshalb folgende Sicherungen: die Dateien die Sie im Ordner /cgi-bin ablegen können nicht gelesen, sondern nur ausgeführt werden. Sie können darin also zum Beispiel keine .gif oder .jpeg Bilder ablegen, der Versuch diese zu lesen wird einen Fehler provozieren. Da keine Dateien in /cgi-bin gelesen werden können, können Sie darin zum Beispiel Datenbanken im Textformat die Sie schützen möchten ablegen.

Die Ausführung von cgi-Skripten aus dem Ordner /cgi-bin heraus erfolgt über ein Alias Ihrer Webseite. Sie können also Skripte ausschliesslich mit Ihrer Domain nutzen. Die Rechte des Verzeichnisses müssen auf 705 eingestellt werden damit Skripte korrekt funktionieren.

1. Wählen Sie das Verzeichnis aus und klicken Sie auf den rechten Mausknopf.
2. Klicken Sie auf "Rechte ändern..."

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Hier können Sie die Dateiattribute Ihren Bedürfnissen anpassen. Normalerweise ist 705 die beste Wahl für Inhalte Ihres Webspace.

Für zusätzliche Informationen zu FTP und möglichen Problemen können Sie hier weiterlesen: [Probleme mit FTP und Dateiattributen](#)

Achtung!

Damit ihre .php, .htm und .html Seiten korrekt funktionieren sollten die Rechte der Dateien und Verzeichnisse auf 705 gestellt sein.

Problem:

- Die Verbindung klappt nicht und ich erhalte folgende Meldung wenn ich mich mit meinem FTP verbinden will:

Überprüfen Sie folgende Angaben:

- Adresse: ftp.ihre_domain.tld oder der Name Ihres Hostings (xxlplan.ovh.net in unserem Beispiel)
 - Benutzer: Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung
 - Passwort: Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung und mögliche Verwechslungen (1 und l, O und 0)
 - Port: Für normales FTP verwenden Sie immer Port 21.
-
- Wenn das Problem weiter besteht ändern Sie in Ihrem Manager das Passwort wie hier erläutert: Ich habe eines meiner Passwörter verloren, was kann ich jetzt tun?