

## Installation von PhpMyAdmin

### Wo finde ich die Software?

Sie müssen zuerst die Software herunterladen: <http://www.phpmyadmin.net>

### Einrichtung auf den Weospace

Nachdem Sie die Software heruntergeladen und entpackt haben, müssen Sie das Verzeichnis auf den FTP in das "www" Verzeichnis hochladen. Wenn das Hochladen fertig ist, müssen Sie die Datei config.inc.php, die in diesem Verzeichnis enthalten ist konfigurieren. Sie müssen folgende Angaben durch Ihre eigenen Daten ersetzen :

phpmyadmin\_url, sql\_server, sql\_login, sql\_passwort

```
/**
 *Your "phpMyAdmin" url
 [...]
 */
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'phpmyadmin_url';

/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'sql_server';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'sql_login';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'sql_passwort';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'sql_login';
[...]
```

Beispiel :

```
/**
 * Your "phpMyAdmin" url
 [...]
 */
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://beispiel.com/phpMyAdmin-2.5.3/';

/**
```

```
*Server(s) configuration
*/
$i = 0;
// The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers']. Do not use $cfg['Servers'].
// You can disable a server config entry by setting host to ".
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'sql3';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = "";
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'beispieldb';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'UiD59rtM';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'beispeildb';
```

Achtung:

\*Wenn der Name Ihrer Datenbank ein "\_" enthält müssen Sie den Name Ihrer Datenbank folgenderweise eingeben: `cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'explicat\_db';`

[...]

### **Zum Schluss:**

Es ist empfohlen das Phpmyadmin Verzeichnis zu schützen, weil nämlich Ihre SQL Datenbank für jeden zugänglich ist.

Siehe Wie schütze ich den Zugang zu einem Ordner durch Anmeldung?